



خشک کن انجامدادی


شرکت تجهیزات سازان پیشتاز

شرکت تجهیزات سازان پیشتاز یک شرکت تحقیقاتی- صنعتی بوده که در زمینه ساخت دستگاه خشک کن انجامدادی، میز خلاء متحرک ، دستگاه آنالیز حرارتی مواد و ... فعالیت می نماید. دستگاه خشک کن انجامدادی یکی از تجهیزات تولیدی توسط این شرکت می باشد که در مدل های مختلف به بازار عرضه شده است.

خشک کن انجامدادی


روش خشک کردن انجامدادی به معنی خارج کردن آب از مواد بیولوژیکی و غیرآلی است که در اثر حرارت صدمه می بینند . این روش برای مواد حساس و پر ارزش استفاده می شود مانند داروها، واکسن ها، آنتی بیوتیک ها، اجزاء تشکیل دهنده خون ، نمونه های بیولوژیکی ، میکرو ارگانیسم ها ، مواد غیر آلی حساس، پودر فلز های کمیاب و سرامیک ها وغیره .

روش خشک کردن انجامدادی به عنوان یک روش مهم در ساخت پودر با سایز نانو مطرح است. بطور کلی کاربرد روش خشک کردن انجامدادی در صنایع داروئی، غذائی، پزشکی، شیمیابی، بیوتکنولوژی، بانکهای خون، گیاه شناسی، کشاورزی، متالورژی، باستان شناسی و غیره می باشد.



مشخصات فنی دستگاه خشک کن انجامدادی

مدل	سطح قابل استفاده در اطاقک خشک کن	FD-4	FD-10
خشک کن	خشک کن	942cm^2	3000cm^2
قفسه ها	قفسه ها	۳ عدد از جنس استیل ۳۱۶، حرارتی قابل کنترل تا 70°C	۳ عدد از جنس استیل ۳۱۶، حرارتی قابل کنترل تا 70°C
کننده	درجه حرارت کویل های خنک	-50°C	-60°C
ظرفیت نهائی کویل ها	ظرفیت نهائی کویل ها	۴ Kg	۱0 kg
اطاقک خشک کن	اطاقک خشک کن	از جنس استیل ۳۱۶ و از نوع افقی با درب از جنس آکرولیک و دارای شیر تخلیه	از جنس استیل ۳۱۶ و از نوع افقی با درب از جنس آکرولیک
اطاقک انجامدادی	اطاقک انجامدادی	از جنس استیل ۳۱۶ و از نوع عمودی با درب از جنس آکرولیک	از جنس استیل ۳۱۶ و از نوع عمودی با درب از جنس آکرولیک
صفی سطح داخل اطاقکها	صفی سطح داخل اطاقکها	صیقلی در حد $RA 1\mu\text{m}$	صیقلی در حد $RA 1\text{um}$
کنترلر خلاء	کنترلر خلاء	دو مرحله ای با خلاء نهائی 10^{-3} mbar و با سرعت تخلیه $11\text{ m}^3/\text{h}$ ساخت کشور کره جنوبی	بصورت دیجیتالی و با دقت کنترل ۱۰۰ میلی بار
سیستم خلاء سنج	سیستم خلاء سنج	پیرانی	پیرانی
جنس اطاقکها و کویلهای انجامدادی	جنس اطاقکها و کویلهای انجامدادی	استیل ضد آب و اسید	استیل ضد آب و اسید (استیل L 316).
حدوده اندازه گیری خلاء سنج	حدوده اندازه گیری خلاء سنج	۲ تا 100 mm میلیمتر جیوه	۲ تا 100 mm میلیمتر جیوه
کنترلر دما	کنترلر دما	--	کنترل حرارت قفسه ها را تا 70°C
برق دستگاه	برق دستگاه	. ۵۰ Hz و ۵۰ V	. ۵۰ Hz و ۲۲۰ ولت
ابعاد دستگاه	ابعاد دستگاه	۶۲cm (D), ۷۶cm(W) و ۹۷cm(H)	۹۰cm(L) و ۸۰cm(W) و ۱۵۰cm(H)
وزن دستگاه	وزن دستگاه	۸۲ Kg	۳۸۰ kg
سیستم های جانبی	سیستم های جانبی	• نگهدارنده چهل عددی آمپولهای mltr ۵ • سینی های آلومینیمی و استیل	• نگهدارنده چهل عددی آمپولهای mltr ۵ • سینی های آلومینیمی و استیل • سینی های آلومینیمی و استیل حرارتی تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد



شرکت تجهیزات سازان پیشتاژ

تلفن: +۹۸ ۲۱ ۸۸۰۸۰۶۸۳

فکس: +۹۸ ۲۱ ۸۸۰۸۸۲۹۹

ایمیل: NPEC@YMAIL.COM